

Техническое описание

BD-8053



Описание продукта

BD-8053 – представляет собой высокомолекулярный диспергатор (100% активного вещества), содержащий ненасыщенный полиаминоамид и кислотную полимерную соль. Подходит для лакокрасочных систем на основе растворителей и без растворителей со средней и низкой полярностью.

Основные характеристики и преимущества

- Смачивание и диспергирование органических и неорганических пигментов, диоксида титана, бентонита
- Может повысить тиксотропность лакокрасочных систем

Свойства

Внешний вид	Коричневая вязкая жидкость
Плотность	1,01г/см ³
Желтизна по Гарднеру	≤12
Температура вспышки	>110°C

Количество и применение

Пигмент	% Диспергирующая активность
Неорганический пигмент	0,5-1%
Диоксид титана	0,2-1%
Органический пигмент	1-5%

Вышеуказанная дозировка во многом зависит от размера частиц пигмента, а конечная дозировка должна определяться серией экспериментов.

Безопасность

Хранить вдали от источников огня, в прохладном и проветриваемом месте

Срок годности

Один год при нормальных условиях хранения.

Содержание

тяжелых металлов

Содержимое	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10